

الغرض من هذا الاستعمال:

إن الطابع المستقبلي المنشود للمنطقة السكنية منخفضة الكثافة (R1) هو تطوير سكني صغير الحجم محدد ضمن مجموعة المجاورات ذات الكثافة المنخفضة والمدعومة بشبكة من المراكز المحلية والمساحات العامة المفتوحة والمرافق والخدمات المجتمعية. ويجب أن تكون المجاورات السكنية منخفضة الكثافة مخدومة بمراكز محلية صغيرة تتوفر بها الخدمات اليومية والمحلية، كما ينبغي أن تتوفر خاصية النفاذية المكانية التي تسهل حركة المشاة من وحداتهم السكنية إلى المحلات التجارية التي تتم اتاحتها من خلال عمل الممرات الآمنة للمشاة بعيداً عن حركة المرور وشبكات المناطق المفتوحة. وسوف تتميز المجاورات السكنية ذات الكثافة المنخفضة بنماذج لوحدات سكنية منفصلة أو الوحدات السكنية ذات الأفنية حيث تتحدد العلاقة بينها وبين الشوارع من خلال الأسوار الأمامية التي يفضل تصميمها بشكل متكامل فيه الأجزاء المصمتة والشفافة لكي تتحقق رؤية أفضل من الشارع وذلك بغرض تحسين العلاقة بين الوحدة السكنية ومحيطها العام. وتتراوح الكثافة المتوقعة للمنطقة السكنية المنخفضة الكثافة (R1) من (1) إلى (60) نسمة/الهكتار.

تعزز المناطق السكنية المنخفضة الكثافة مزيجاً من أنماط البناء التي تتيح خيارات متنوعة للسكن سواء للمواطنين المحليين أو الوافدين حيث تشجع جميع أنماط السكن الموصى بها على استيعاب كافة أنشطة الحياة الأسرية، وتتلخص أنماط البناء المستهدف تطويرها بهذه المناطق فيما يلي:

- القصور.
- الفيلات المنفصلة.
- الفيلات المتصلة (وحدتان كحد أقصى).
- المساكن ذات الأفنية.
- مجمع الفيلات السكنية.
- وحدات الإسكان الشريطي (لمجمع الفيلات فقط)

الأهداف:**الأهداف الخاصة بالمجاورات السكنية:**

- تشجيع التنمية السكنية المستقبلية للموقع، والتي تتوافق وتتكامل مع طابع المناطق السكنية المحيطة.
- تحسين الطابع البصري والبيئي للمنطقة.
- تخطيط وتصميم مجاورات منخفضة الكثافة بكثافة سكانية (60) نسمة / الهكتار.
- تعزيز أنماط المباني التي تلبى الطابع المستقبلي المنشود للمنطقة.
- زيادة خيارات أنماط السكن المتاح للمجتمع داخل المنطقة.

- ضمان تلبية عمليات التنمية لمتطلبات الكثافة السكنية المستهدفة للمنطقة.

الأهداف المرجوة للموقع:

- التأكد من أن عمليات تطوير الموقع لا تتباعد في استغلال خصائصه، وتحافظ على توفير مساحات مفتوحة خاصة كافية وكذلك الاهتمام بعناصر تنسيق الموقع، والتي تعمل بدورها على تحسين وتجميل المجاورات السكنية.
- ضمان ملائمة أبعاد ومساحة المواقع المتاحة لأنماط البناء المقترحة.
- التأكد من توفير مساحات مجتمعية كافية من المناطق المفتوحة للترفيه ليتم استخدامها من قبل السكان.
- التأكد من توفير عدد كافٍ من مواقف انتظار السيارات وضمان سهولة الوصول إلى الموقع.

الأهداف المرجوة لتصميم المبني:

- التأكد من ملائمة عمليات التنمية المستقبلية من كافة نواحي (التصميم والحجم والشكل والطابع البيئي) بما يتسق مع عمليات التطوير بالمنطقة العمرانية المحيطة.
- التأكد من أن اشتراطات المباني تتلائم مع خصائص المجاورات السكنية من حيث الارتفاع والمساحة والحجم.
- التأكد من أن الطابع المعماري للتنمية يعكس النمط العمراني المنشود تحقيقه بالمنطقة.
- التأكد من توفير كافة وسائل الراحة للقائنين بالمنطقة المستهدف تنميتها بما في ذلك الإضاءة والتهوية المناسبة.
- التأكد من مراعاة عمليات التنمية لتصميم شبكات الطرق والمساحات العامة المحيطة بها.
- تشجيع التنمية السكنية ذات الجودة العالية، والتي من شأنها الحفاظ على توفر عوامل الخصوصية والراحة الملائمة لسكان المنطقة.

جدول استخدامات الأراضي		
مسموح	مشروط	محظور
فيلا سكنية (قصر - فيلا منفصلة - فيلات متصلة (فيلتين بحد أقصى) - مساكن ذات الأفنية)	أي تطوير مسموح به يسعى للتغيير ويخضع لاشتراطات تغيير قطع الأراضي الصغيرة.	جميع الأراضي المطورة أو التنمية غير المدرجة تحت الأنشطة المسموح بها أو الأنشطة المشروطة.
مساجد	أي استخدام مسموح به ولا يلتزم بالحد الأدنى لمتطلبات الاشتراطات الخاصة بالنشاط (مثل الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض)	
مناطق مفتوحة عامة	محطات الوقود	
محطات النقل العام	أي نشاط مسموح به تتجاوز مساحة البناء الإجمالية له (GFA) (10,000) م ² .	
مجمع فيلات سكنية (فيلا منفصلة - فيلات متصلة - وحدات الإسكان الشريطي)	فلل خدمية	
	الخدمات المجتمعية	
	مناطق مفتوحة ومرافق رياضية خاصة	
	أي تطوير مسموح يقع ضمن نطاق (1) كيلومتر من الخط الساحلي (باستثناء بلدية الدوحة).	

اللوائح التنفيذية لتخطيط المناطق واشتراطات التصميم - المناطق السكنية منخفضة الكثافة (R1)

1. تصميم الموقع

<ul style="list-style-type: none"> • فيلات سكنية منفصلة - مساكن ذات الأفنية: (600) م². • تطوير فيلات متصلة - عدد (2) وحدة كحد أقصى: (950) م². • تطوير القصور: (3000) م². • تطوير مجمع فيلات سكنية: (3000) م². <p>لا يمكن استغلال قطع الأراضي ذات المساحة التي تقل عن (600) م² إلا لأغراض بناء فيلات سكنية أو المساكن ذات الأفنية والأراضي ذات المساحات الأصغر لا تزال بحاجة إلى تلبية جميع الضوابط التطويرية الأخرى المعمول بها في هذه المنطقة وستخضع للتقييم والموافقة على أساس <u>تطوير مشروط</u>.</p>	<p>مساحة قطعة الأرض (الحد الأدنى)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يُسمح بفرز القسائم بحد أدنى للمساحة (600) م² للفيلات المنفصلة أو مساكن ذات الأفنية وبواجهة لا تقل عن (15) م. • يُسمح ببناء عدد (2) فيلا متصلة على مساحة تتراوح ما بين (950 - 990) م² وبواجهة لا تقل عن (20) م. • يُسمح ببناء عدد (2) فيلا منفصلة على مساحات لا تقل عن (1100) م² بواجهة لا تقل عن (20) م. 	<p>اشتراطات الفرز (لقطع الأراضي القائمة)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يحتوي الموقع على الأقل على ضلع واحد بطول (20) م كحد أدنى. • الحد الأدنى للأبعاد هو (1:1.5). 	<p>أبعاد الموقع (الحد الأدنى) (مشروعات تقاسيم الأراضي الجديدة التي تم انشاؤها مؤخراً و قطع الأراضي القائمة)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • فيلا سكنية منفصلة أو مساكن ذات الأفنية: عدد (1) لكل (600) م² من مساحة الموقع. • فيلا سكنية متصلة: عدد (1) لكل (475) م² من مساحة الموقع. • مجمع الفيلات السكنية: كثافة الموقع موضحة تفصيلاً بالجزئية الخاصة بها أدناه. 	<p>كثافة الموقع (الحد الأقصى)</p>

2. محيط المبنى الخارجي

<ul style="list-style-type: none"> • قصر: (طابق أرضي +1 دور + طابق السطح / بنتهاوس): بارتفاع مبنى إجمالي (15) م بدون قبة أو عناصر زخرفية معمارية أو (20) م. بعناصر زخرفية معمارية. • فيلا سكنية: (طابق أرضي +1 دور + طابق السطح / بنتهاوس): بارتفاع مبنى إجمالي (13) م يشمل حائط السطح (دروة السطح). • مجمع فيلات سكنية: (طابق أرضي +1 دور + طابق السطح / بنتهاوس): بارتفاع مبنى إجمالي (13) م يشمل حائط السطح (دروة السطح). 	<p>ارتفاع المبنى (الحد الأقصى)</p>
---	------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> المباني الملحقة (الملاحق): طابق أرضي (3.5) م المجلس: اشتراطات ارتفاعه على النحو المبين بالجدول أدناه: 	
في حال الارتداد (0) م من حد القسيمة	(قبو + أرضي) حد أقصى (4.6) م من مستوى الرصيف
في حال الارتداد (3) م من حد القسيمة	(قبو + أرضي) حد أقصى (6.6) م من مستوى الرصيف
مستوى سطح الدور الأرضي	(.6) م حد أقصى من مستوى الرصيف
نسبة التغطية / المساحة المغطاة بالبناء (الحد الأقصى)	<ul style="list-style-type: none"> فيلا سكنية: (60) % (جميع المباني بما في ذلك المباني الملحقة). مجمع فيلات سكنية: (40) % (جميع المباني بما في ذلك المباني الملحقة). دور السطح (البنتهاوس): (70) % من مساحة الطابق الأرضي للمبنى الرئيسي للفيلا.
معدل البناء المسموح به FAR (الحد الأقصى)	<ul style="list-style-type: none"> فيلا سكنية: (1.65) (تشمل البنتهاوس والاستخدامات المعيشية المسموح بها في القبو)

3. ارتدادات البناء (الحد الأدنى)

فيلا سكنية (المبنى الرئيسي)	- ارتداد أمامي و / الشارع	(5) م
	- ارتداد جانبي	(3) م
	1.5م للواجهات بدون نوافذ أو بنوافذ الغير مخصصة للمساحات المعيشية	
	- ارتداد خلفي	(3) م
فيلا سكنية (المجلس / مبنى الملحق)	- ارتداد أمامي و / الشارع	(0) م لـ (60) % (كحد أقصى) من طول الواجهة الأمامية لقطعة الأرض.
	- ارتداد جانبي	(0) م لـ (80) % (كحد أقصى) من طول أحد جانبي قطعة الأرض.
	- ارتداد خلفي	(0) م لـ (80) % (كحد أقصى) من طول الجانب الخلفي لقطعة الأرض.
فيلا سكنية (القبو)	- ارتداد أمامي و / الشارع	(1.5) م
	- ارتداد جانبي	(1.5) م

	- ارتداد خلفي	(3) م
مجمع فيلات سكنية	- ارتداد أمامي و / الشارع	(5) م
	- ارتداد جانبي	(3) م
	- ارتداد خلفي	(3) م
مجمع فيلات سكنية (القبو)	- ارتداد أمامي و / الشارع	(5) م
	- ارتداد جانبي	(1.5) م
	- ارتداد خلفي	(3) م
دور السطح (البنتهاوس)	- ارتداد أمامي	لا يقل عن (3) م من جهة الواجهة الرئيسية للفيلا
	- الارتداد الجانبي/ الخلفي: مع نوافذ للمساحات المعيشية (مثل صالات المعيشة، غرف النوم)	- في حال ارتداد الفيلا (3) م من حدود القسيمة، يُسمح بارتداد (صفر) من الجهة الجانبية للفيلا.
	- الارتداد الجانبي/ الخلفي: بدون نوافذ للمساحات المعيشية (مثل صالات المعيشة، غرف النوم)	- في حال ارتداد الفيلا (1.5) م من حدود القسيمة، يجب الالتزام بارتداد (1.5) م.
	- الارتداد الجانبي/ الخلفي مع / بدون نوافذ للمساحات غير المعيشية (للخدمات مثل مطبخ، حمام، مخزن)	يُسمح بالارتداد (صفر) م من الواجهة الجانبية / الخلفية للفيلا.
	- الارتداد الجانبي/ الخلفي مع / بدون نوافذ للمساحات غير المعيشية (للخدمات مثل مطبخ، حمام، مخزن)	يُسمح بالارتداد (صفر) م من الواجهة الجانبية / الخلفية للفيلا. إذا كان ارتداد المبنى الرئيسي للفيلا (1.5) م أو (3) م من حدود القسيمة
	- الارتداد الجانبي / الخلفي مع / بدون نوافذ في حال وجود شارع جانبي بعرض 12م أو أكثر.	يُسمح بالارتداد (صفر) م من الواجهة الجانبية / الخلفية للفيلا.
الفصل بين المباني (الحد الأدنى) (يتم تطبيقها على المباني أو الفيلات المتعددة بذات الموقع)	● المسافة فاصلة بين الواجهات المواجهة لبعضها البعض.	(12) م
	● المسافة فاصلة بين نوافذ المساحات المعيشية المواجهة لبعضها البعض.	(6) م

● المسافة فاصلة بين نوافذ المسطحات المعيشية والمواجهة للمسطحات غير المعيشية (سواء بنوافذ أو بدون).	(4.5) م
● المسافة فاصلة بين نوافذ المسطحات غير المعيشية والمواجهة لجدران مصمتة (بدون نوافذ).	(3) م

4. اشتراطات إضافية لمجمعات الفيلات السكنية:

مسطح المجمع السكني (بالهكتار)	(1.0 – 0.3)	(5.0 – 1.0)	(5.0) <
الحد الأقصى لعدد الوحدات	400/1 م2	طلب تطوير مشروط	طلب إعداد مخطط عام
الحد الأقصى للكثافة (فيلا / هك)	(25)	(27)	(30)
الحدائق العامة ووسائل الراحة (مسطحات مفتوحة مشتركة)	ملعب متعدد الأغراض (مثل كرة السلة/الكرة الطائرة / كرة المناورة)	ملعب متعدد الأغراض (مثل كرة السلة/الكرة الطائرة / كرة المناورة) وملعب تنس	
	مسجد فروع	مسجد فروع ودار حضانة	
	مساحة مفتوحة مشتركة: الحد الأدنى (5) % من إجمالي مساحة الموقع		
	نادي اجتماعي ومسبح للكبار + مسبح للصغار		
	ملعب مظلل للأطفال، ومناطق جلوس مظلمة، مسارات للمشاة / للركض، مناطق للعب بالأرض العشبية		
مدخل المركبات	<ul style="list-style-type: none"> يتطلب على الأقل توفير طريق على الواجهة مدخل رئيسي: عند غرفة الحارس (بحد أدنى حرم الطريق (14) م بحيث يضم الأرصفة ومناطق التشجير وتنسيق المواقع مقاسة من مركز الجزيرة الوسطى أو الطرق المشجرة العريضة: البوليفار). مدخل طوارئ: (بحد أدنى حرم الطريق (12) م، (8) م مقاسة من ممر المشاة للممر الآخر). الطرق الرئيسية: (8) م من ممر المشاة للممر الآخر بالإضافة إلى (2) م تُخصَّص لممرات المشاة الجانبية لكلا الجانبين. 		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ الطرق المحلية: (8) م من ممر المشاة للممر الآخر، وممرات مشاة جانبية اختيارية. ▪ طريق خالي من التقاطعات: الحد الأقصى لطوله (200) م 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ لا يجب أن تتجاوز الاستخدامات الغير معيشية (مخازن، خزانات للمياه، غرف كهربوميكانيكية) نسبة (25) % من مساحة قبو الفيلا في المجمعات السكنية، حيث يتم تخصيص ما نسبته (75) % على الأقل لمواقف انتظار السيارات. ▪ يجب فصل المدخل الرئيسي للفيلا عن منحدر قبو السيارات لعوامل الأمن والسلامة. ▪ إمكانية عمل اتصال مباشر بين مواقف القبو والوحدات السكنية التي تعلوها لضمان مراعاة الخصوصية. ▪ لا يُسمح بوجود أماكن انتظار للزوار وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مواقف القبو حيث يجب استيعابها ضمن الدور الأرضي. ▪ الحد الأدنى لارتفاع القبو الصافي (2.4) م 	<p>الاستخدامات المسموحة بقبو فيلات المجمعات سكنية وشروطها</p>	
<p>أقصى مسطح مسموح به للمحال التجارية</p>	<p>مسطح المجمع السكني 2م</p>	<p>محللات البيع بالتجزئة -</p>
<p>- (100) م² (الحد الأقصى) أو - (1) % من إجمالي نسبة التغطية البنائية (أيهما أقل)</p>	<p>(10.000 > 30.000) م²</p>	<p>بمجمعات الفيلات السكنية</p>
<p>- (200) م² (الحد الأقصى) أو - (1) % من إجمالي نسبة التغطية البنائية (أيهما أقل)</p>	<p>(30.000 - 50.000) م²</p>	

5. اشتراطات إضافية خاصة بقبو الفيلات السكنية

<ul style="list-style-type: none"> ▪ يُسمح بالاستخدامات المعيشية في دور القبو (صالات، غرف معيشة، مطابخ، حمامات، صالات ألعاب رياضية / جيم، إلخ). ▪ يُسمح بالاستخدامات الغير معيشية التالية (مواقف انتظار سيارات، مخازن تابعة للوحدات السكنية، خزانات للمياه، غرف ميكانيكية). 	<p>الاستخدامات المسموحة</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ يُسمح ببناء قبو لمجلس واحد فقط لكل فيلا. ▪ يجب فصل منحدر مدخل القبو عن المدخل الرئيسي للفيلا لدواعي الأمن والسلامة. ▪ يمكن أن تكون مواقف انتظار السيارات الخاصة بالقبو مدخل مباشر لقاطني الفيلا بما يضمن تحقيق الخصوصية لهم. ▪ لا يُسمح بتوفير مواقف انتظار السيارات للزوار أو لذوي الاحتياجات الخاصة بالقبو حيث يتوجب توفيرها لهم بالطابق الأرضي. 	<p>شروط وقيود الاستخدامات المسموحة</p>

اشترطات عامة	<ul style="list-style-type: none"> حدود القبو ضمن الفلل المنفصلة والمتصلة يجب ألا يتجاوز حدود الفيلا ومجلس واحد فقط،
التهوية والانتارة	<p>يتم توفير تهوية وإنارة طبيعية لطابق القبو من خلال إما:</p> <ul style="list-style-type: none"> تصميم فناء إنجليزي (English Court) بحيث لا يقل عرضه عن (2.5)م - أو: تصميم القبو بحيث يرتفع عن مستوى سطح الأرض بما لا يزيد عن (1.5)م.
ارتفاع سقف طابق القبو (للفيلات المنفصلة والمتصلة)	<ul style="list-style-type: none"> لا يقل صافي الارتفاع عن (2.8) م في الاستخدامات المعيشية. لا يقل صافي الارتفاع عن (2.4) م في الاستخدامات غير المعيشية كمواقف السيارات والمخازن. لا يُسمح بتجاوز ارتفاع القبو عن (1.5) م من مستوى سطح أرض القسيمة.
الربط في طابق القبو	<ul style="list-style-type: none"> يُسمح بالربط بين قبو المجلس والفيلا بمعدل (L/2) ولا يزيد الربط عن (10) م، علماً بأن (L) هو طول المجلس.
ملاحظات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> تقوم البلدية المعنية بالتنسيق مع الدفاع المدني بكل ما يتعلق بالمخططات الخاصة بالقبو للاستخدامات المعيشية والأخذ بملاحظاتهم.

6. تصميم المبنى

تشكيل العناصر التصميمية لواجهات المبنى (الحد الأقصى)	<ul style="list-style-type: none"> الحد الأدنى لعرض المبنى (8) م. يشترط في أي جدار مبنى بارتفاع يفوق طوله أكثر من (8) م إدراج فاصل / حاجز مادي في الواجهة. <p>ملاحظة توضيحية:</p> <p>يمكن أن يُدرج الفاصل المادي إما على مستوى عمودي أو أفقي، حيث يجب أن يكون على عمق كاف، ليتسنى إدراك وملاحظة التغيير الذي يطرأ على معالجات الواجهة. كذلك يمكن استخدام أنماط وزخارف على الجدران بهدف الحد من الرتابة والملل البصري الناتج عن طول الجدار.</p>
اشترطات عامة	<ul style="list-style-type: none"> يجب ألا تشمل غرف المصاعد الميكانيكية أي مسطحات معيشية، إلا أنه يتوجب وجودها أعلى الطابق الأول فقط، وليس أعلى طابق السطح/ البنتهاوس. يجب أن تتواجد غرف المصاعد الميكانيكية، وخزانات المياه العلوية والتجهيزات الميكانيكية وأجهزة الاتصالات على سطح المبنى ضمن نسبة التغطية لغرفة السطح (البنتهاوس) وأن تكون واقعة الى الخلف بعيداً عن حافة الشرفة بحيث لا يتسنى رؤيتها من أي طريق. الحفاظ على خصوصية الجار من خلال معالجة النوافذ (بتكسيه زجاجية، شترات حماية، الخ،).

<ul style="list-style-type: none"> ▪ مراعاة تغطية المعدات وغرف التوزيع للتكييف وأنابيب الصرف الصحي وخلاف ذلك بمواد تكسيه معمارية جمالية. ▪ مراعاة احترام الشكل المعماري العام للفيلا في حال حصول المالك على ارتداد (صفر) من ثلاث جهات (تحت إشراف البلدية المعنية). ▪ يُسمح بفتح نوافذ مطلّة على سطح الفيلا من الداخل سواءً من جهة غرف المعيشة أو الخدمات. ▪ لا يُسمح بعمل خزانات مياه فوق طابق السطح (البنتهاوس). 	
---	--

7. الأسوار والجدران

<ul style="list-style-type: none"> • (2.6) م. • (4.5) م بوابات دخول المشاة والسيارات. • (3.5) م القصور. 	الأمامية (من ناحية الشارع) (الحد الأقصى)
<ul style="list-style-type: none"> • (2.6) م. 	الجانبية والخلفية (الحد الأقصى)
<p>يجب أن تضم الأسوار الأمامية التي يتجاوز ارتفاعها (1) م الأنماط أو الزخارف التقليدية على الواجهات بشكل كامل لمعالجة الرتابة البصرية الناتجة عن الحجم الكبير وسعة النطاق وتأثيرها على الفضاء العام.</p>	معالجة تصميم الجدران المطلّة على الشارع

8. تصميم المساحات المفتوحة

<p>للفيلات السكنية:</p> <p>تُشكّل ما نسبته (15) % من مساحة الموقع وهي تتواجد إما من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> • منطقة في الدور الأرضي بمساحة (25) م2 موجودة بشكل رئيسي على جانب أو خلف الفيلا، أقل بعد لها (5) م ويمكن الوصول مباشرة لها من غرفة المعيشة أو؛ • منطقة في سطح المبنى بمساحة (25) م2 مع الحد الأدنى للعرض (5) م وإمكانية الوصول مباشرة لها من غرفة المعيشة. <p>لمجمع الفيلات السكنية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الحد الأدنى (25) م / فيلا، بحد أدنى للعرض و / أو العمق (3) م (وقد تُغطّي بالأدوار العليا أو الاسطح) 	المناطق المفتوحة الخاصة (الحد الأدنى)
---	---------------------------------------

<p>مناطق التشجير وتنسيق المواقع / الملاند سكيب (الحد الأدنى)</p>	<p>(20) % من مساحة الموقع.</p> <p>ملاحظة توضيحية: من الممكن أن يكون التشجير وتنسيق المواقع إما طبيعياً باستخدام النباتات والأشجار والأعشاب وغيرها أو اصطناعياً لمعالجة الأرضيات مثل رصف الحجارة، والتزيين، أو غرس الأعشاب. ويمكن أن تخضع منطقة التشجير وتنسيق المواقع لتطبيق اشتراطات المساحات المفتوحة الخاصة.</p>
--	--

<p>9. مواقف انتظار السيارات</p>	<p>أماكن مواقف السيارات</p>
<p>يجب أن تكون مواقف انتظار السيارات متوافقة مع متطلبات لائحة اشتراطات مواقف انتظار السيارات و / أو وفقاً للمبادئ التوجيهية المعتمدة لدى الوزارة المعنية.</p>	